

# L-street 40 Turbine GP

Для освещения охранного периметра

LEDEL



Охранный периметр

## Основные характеристики



**15 / 100 Вт**

Мощность



**4000K, 5000K**

Цветовая температура



**IP66**

Степень защиты



**1500 / 13100 лм**

Световой поток



**ШЗ, К15**

Диаграммы



**5 лет**

Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 430<sup>1</sup>

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤2

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Индекс цветопередачи, CRI

72


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты



**250**  
Ширина, мм



**505**  
Длина, мм

**206**  
Высота, мм


Вес, кг: **3,5**

## L-street 40 Turbine GP – для оптимальной работы камер наблюдения



Два режима работы:

- Режим «Охрана» (мощность – 15 Вт, световой поток – 1500 лм),
- Режим «Тревога» (мощность – 100 Вт, световой поток – 13100 лм)



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Обеспечивает оптимальную работу камер наблюдения

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
Потолки и свет

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru